Revetón
PINTURAS

FICHA TÉCNICA

REVETÓN ANTIHUMEDAD

Revestimiento Antihumedad aplicable a rodillo en capa gruesa.
Capa intermedia consolidante y transpirable para soportes degradados por humedades en fachadas e interiores. Efecto secante aplicable sobre soportes húmedos y/o fríos.

Descripción

Revestimiento formado a base de resinas sintéticas al disolvente, áridos de diferentes granulometrías y cementos especiales.

Aplicaciones

Paramentos exteriores e interiores degradados por presencia de humedad. Especialmente indicado en partes bajas, zócalos y zonas en las que aparecen manchas de humedad por filtraciones.
Aplicables sobre hormigón, yesos, morteros y otros materiales comunes en construcción.

Propiedades

- Capacidad Consolidante
- Aplicable sobre soportes húmedos.
- Permite la transpiración del soporte.
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Buena adherencia sobre distintos soportes.
- Insaponificable.
- Barrera anti-moho anti-verdín
- Barrera antihumedad
- Resistente a los roces y desgastes (lavable).
- Repintable
- Aplicable sobre soportes fríos.

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
Eliminar restos de pinturas viejas mal adheridas, eflorescencias, polvo mediante cepillado en seco.
Sanear y reparar los soportes degradados antes de la aplicación de REVETON ANTIHUMEDAD.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
El producto se sirve ya preparado para el uso, en forma de producto ligeramente tixotrópico.
Antes de aplicar remover bien el producto.
Aplicar la 1ª mano de REVETON ANTIHUMEDAD rebajado un 5% con White Spirit o disolvente sin olor sin la aplicación debe hacerse en interiores. A partir de las 12 h según Temperatura y Humedad Relativa ambiental, se dará la 2ª mano de REVETON ANTIHUMEDAD puro. Una vez completamente seco el producto, puede repintarse con pinturas al agua al uso o dejarse como acabado.

El rendimiento aproximado de producto es de 9-11,5 m^2/l.

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5º C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Herramientas

REVETON ANTIHUMEDAD se aplica con brocha o rodillo dando capas cruzadas.
La limpieza de las herramientas se realiza con White Spirit o símil aguarrás inmediatamente después de su empleo.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

Apto para uso doméstico.
No apto para uso infantil. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Presentación

Envases metálicos de 4 l. y 750 ml.
Color: Blanco

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Copolímeros acrílicos en disolución
Viscosidad (20ºC): 85 KU´s
Densidad (20ºC): 1,36 ± 0,02 kg/l
Sólidos: 63%
Tiempo de secado: 2 h
Repintado: 12 horas
Acabado: Liso Mate
Aspecto: Producto ligeramente tixotrópico.
Color: Blanco
Transpirabilidad: Tipo I

Revisión: 1 **Fecha de edición: Abril 2010**

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.